



since 1847

since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 80W-90 (GL-4/GL-5)

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 80W-90 (GL-4/GL-5) – всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения. Оно выполняет практически все требования, которые предъявляют, в частности, современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно наилучшим образом подходит для смазывания всех элементов передач, начиная от капризных синхронизированных и не синхронизированных ступенчатых коробок передач и до главных передач с гипоидным зацеплением. Благодаря уменьшению количества необходимых сортов масла и предотвращению риска спутать одно масло с другим оно вносит существенный вклад в рационализацию современного автопарка. Снижение трения за счёт оптимальной регулировки вязкости помогает экономить топливо.

Допуски и спецификации: API GL4 / GL5 / MT-1
MAN 341 Typ E2 / 341 Typ Z2 / 342 Typ M2
ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12M / 16B / 17H / 19B / 21A
ZF Freigabenummer ZF001183

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

DAF
Eaton
MB 235.0
MIL-PRF 2105 E
MIL-L 2105 D
Volvo (Achsen)
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 04G / 08 / 16C / 16D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 80W-90		SAE J306
Плотность при 15 °C	: 0,900	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 142	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 14,8	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Brookfield)	: <= 150000	мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 104		DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	: >= 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: -27	°C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 200	°C	DIN ISO 2592
Цвет по ASTM	: 3,5		DIN ISO 2049

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hypoid-Getriebeoel TDL 80W-90 (GL-4/GL-5)

20 л.	№ продукта	4831
60 л.	№ продукта	4832
200 л.	№ продукта	4833