



Megol Gasmotorenoel_High Performance SAE 40

ОПИСАНИЕ: Megol Gasmotorenoel_High Performance SAE 40 – газовое моторное масло повышенной зольностью, имеет запас свойств для широкой области применения. Использовано высококачественное базовое масло и специальный комплекс присадок для дополнительной защиты от износа. Обеспечивает отличную антикоррозионную защиту, имеет большой резерв по нейтрализации кислот, отличную температурную стабильность и антиокислительные свойства. Особо рекомендуется при использовании биогаза в качестве основного топлива, а также для природного газа с повышенным содержанием серы и сжиженного газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		40
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	150
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	15,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		105
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	894
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	240
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 24
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,92
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	11,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	9,6

ПРИМЕНЕНИЕ: При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Gasmotorenoel_High Performance SAE 40

20 л.
200 л.

№ продукта 8710
№ продукта 8711

PI 10/20/04/2015