

# Информация к продукту

## megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40



### Описание

Моторное масло для двигателей грузовых автомобилей для всесезонного применения. Благодаря своим базовым маслам HC и выбранной технологии присадок обеспечивает антифрикционные и износозащитные свойства. Соответствует спецификациям и разрешениям некоторых производителей коммерческого транспорта.

**Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.**

**Уровень SAPS: High-SAPS.**

**Обратите внимание на инструкции производителя!**

### Спецификации и допуски

ACEA E4 • ACEA E7 • API CI-4 • Deutz DQC IV-10 • Mack EO-N • MAN M 3277 • MB-Approval 228.5 • MTU Typ 3 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • Volvo VDS-3

**Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям**

Caterpillar ECF-1-a • DAF HP2 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Scania LDF-2

### Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,2 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	<= 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
Вязкость при высокой температуре и нагрузке	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,8 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	13,0 мг KOH/г DIN ISO 3771

### Основные данные

Сульфатная зола	<= 2,0 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	Артикул № 6868 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 6337 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 6536 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 6537 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 6538 D-GB
1 л машина-цистерна	Артикул № 8402 D-GB