



Megol Gasmotorenoel Low ASH (LA) SAE 40

ОПИСАНИЕ: Megol Gasmotorenoel Low ASH (LA) SAE 40 – масло для газовых двигателей на основе избранной базы минерального масла и малозольного пакета присадок. Минимизирует отложения и обеспечивает максимальные интервалы замены. Megol Gasmotorenoel Low ASH (LA) SAE 40 предназначено для работы в высоконагруженных газовых двигателях, работающих на природном, сжиженном и био- газе с катализаторами или без них.

СВОЙСТВА

- очень хорошие моюще-диспергирующие свойства
- очень хорошая стойкость к окислению
- отличная стойкость к нитрованию
- гарантирует высокую защиту от износа
- незначительная зольность
- средняя щелочность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		40
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	148
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		95
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	892
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 12
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,48
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	5,2

ПРИМЕНЕНИЕ: При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Gasmotorenoel Low ASH (LA) SAE 40

20 л.
200 л.

№ продукта 8708
№ продукта 8709

PI 11/20/04/2015