



Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40 – это современное легкотекучее моторное масло высшего класса. Оптимизированная комбинация высокотехнологичных рабочих жидкостей, современной технологии присадок и синтетических компонентов обеспечивает всесезонное применение в бензиновых и дизельных двигателях – с турбонаддувом и без него. Эффективная мощность двигателей улучшается, трение и износ снижаются, а расход топлива уменьшается.

Допуски и спецификации:

- ACEA A3 / B4
- API SN / CF
- MB-Freigabe 229.3
- VW 502 00/505 00
- BMW Longlife-98
- Porsche A40

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	5w-40		SAE J300
Плотность при 15 °C	0,855	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	87,5	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	14,4	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	<60000	мПас	ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<=6600	мПас	ASTM D5293
Индекс вязкости	171		DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	> 3,5	мПас	ASTM D5481
Потеря текучести	- 45	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	12,9	%	CEC-L-40-A-93
Темп. воспламенения	230	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	10,5	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	1,0 – 1,6	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	L4,0		DIN ISO 2049

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40

1 л.	№ продукта 4361
4 л.	№ продукта 6486
5 л.	№ продукта 6328
20 л.	№ продукта 4359
60 л.	№ продукта 4358
200 л.	№ продукта 6398