



since 1847

## Megol Super Traktorenoil Universal STOU / UTTO

**ОПИСАНИЕ:** Megol Super Traktorenoil Universal STOU / UTTO является универсальным маслом, которое разрабатывалось специально для машин сельского хозяйства. Оно объединяет в себе, оптимальные качества для сельскохозяйственных машин, качества отличного моторного масла и одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая «мокрые» тормоза. Настоящее масло "все включено" для сельскохозяйственной техники, выполняет самые последние требования как для STOU, так и для UTTO.

<b>Допуски и спецификации:</b>	<b>STOU</b>	<b>UTTO</b>
	SAE 10W-30	SAE 80W
	API CF-4/SF	API GL 4
	ACEA E2	
	Caterpillar TO-2	
	Allison C4	

**Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

Case (IHC) MS 1209  
CASE New Holland MAT 3526/3525  
Ford New Holland M2C 134-D/159-B/159-C  
John Deere J27/J20C  
Massey-Ferguson M1135/M1139/M1143/M1144  
New Holland 82009201/82009202/82009203  
ZF TE-ML 06B/06A/07B

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по классификации Общества автотракторных инженеров	DIN 51511		10W-30 (80W)
Вязкость при -25 °C	DIN 51377	мПа.с	< =7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм2/с	75,5
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм2/с	11,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		145
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м3	880
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,4
Щелочное число	DIN ISO 3771	мг гидроксида калия/г	10,7
Потеря на испарение	DIN 51581	Массовый процент	15,6
Предел стабильности, Вязкость при 100 °C после 30 циклов	DIN EN ISO 20844	мм2/с	10,0

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ:

Megol Super Traktorenoil Universal STOU / UTTO

20 л.	№ продукта	6529
60 л.	№ продукта	8629
200 л.	№ продукта	8630