

Информация к продукту

megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим и минеральным базовым маслам, а также современной технологии присадок снижает потери двигателя на трение, защищает от износа и увеличивает таким образом срок службы двигателя. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Легковой автомобиль

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!



Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SL

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям MB 229.1

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	159 DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	8,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 - 1,5 г/100г

Основные данные

Цвет по шкале (ASTM)

L 4,5

DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 4366 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 л пластиковая канистра	Артикул № 3517 D-NL-F-E-GB-ARAB
5 л пластиковая канистра	Артикул № 4365 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 6476 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 6460 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 6491 D-GB
1000 л контейнер (с залогом)	Артикул № 9779 D-GB