



Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40 – это современное легкотекучее моторное масло высшего класса. Оптимизированная комбинация высокотехнологичных рабочих жидкостей, современной технологии присадок и синтетических компонентов обеспечивает всесезонное применение в бензиновых и дизельных двигателях – с турбонаддувом и без него. Эффективная мощность двигателей улучшается, трение и износ снижаются, а расход топлива уменьшается.

Допуски и спецификации:

- ACEA A3/B3-08, B4-08
- API SN / CF
- MB-Freigabe 229.3
- VW 502 00/505 00
- BMW Longlife-98
- Porsche A40

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511	5W-40		
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с		<6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с		87,5
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с		14,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909			171
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049			L4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³		858
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C		230
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C		- 33
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г		1,17
Число нейтрализации, щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г		9,6
Потери на испарение	DIN 51581	%		11,0
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с		>3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Ultra Performance Longlife 5W-40

1 л.	№ продукта 4361
4 л.	№ продукта 6486
5 л.	№ продукта 6328
20 л.	№ продукта 4359
60 л.	№ продукта 4358
200 л.	№ продукта 6398

10/03/2016