

Информация к продукту

megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30



Описание

Высокоэффективное моторное масло на основе современной технологии синтеза и зарекомендовавшей себя системы присадок. Моторное масло низкой вязкости с высокой сдвиговой стабильностью и пониженной НТНС. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Обратите внимание на инструкции производителя!



Спецификации и допуски

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL • API CF • ILSAC GF-3 • Volvo VCC 95200377

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	51,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	182 DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	226 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	11,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	3,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 33038 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
5 л пластиковая канистра	Артикул № 33039 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
200 л жестяная бочка	Артикул № 9038 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 9039 D-GB