



since 1847

Megol Motorenoel HD-C3 SG 20W-20

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel HD-C3 SG 20W-20 – моторное масло для высоконагруженных двигателей с высоким индексом вязкости, полученное с помощью минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Гарантирует надежное смазывание всех деталей двигателя при самых тяжелых режимах эксплуатации и подходит для длительных интервалов смены. Особенно рекомендуется использовать в дизельных двигателях. Высокое щелочное число позволяет применять топливо с высоким содержанием серы.

Допуски и спецификации: API CF/ CF-4/ SJ
ACEA E2

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 270
MB 228.0
Volvo VDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		20W-20
Вязкость при - 15 °C	DIN 51377	мПа	<= 9.500
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	62,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	8,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		108
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	885
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	230
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 33
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,2
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	10,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel HD-C3 SG 20W-20

20 л.	№ продукта	4817
60 л.	№ продукта	4818
200 л.	№ продукта	6881