



since 1847

Meguin Hydraulikoel HLP 22

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые к большинству гидравлических систем, связанных с высокими термическими нагрузками на масло, а также высокой коррозионностью воды, попадающей в гидравлическую систему при работе двигателей и насосов, и необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

Допуски и спецификации: Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 - HLP 22
Hydraulikoil SEB 181 222 - HLP 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		VG 22
Вязкость при 0 °C	DIN 51562	мм ² /с	220,0
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	22,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	4,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		109
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	860
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592 °C		210
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016 °C		- 36
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/220 г	0,16
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/220 г	0,17
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	0,5
Коррозионное воздействие на сталь	DIN ISO 7120	ст. корр.	0-B
Коррозионное воздействие на медь	DIN ISO 2160	ст. корр.	1-125 A3
ЧН через 1000 ч	DIN 51587	мг КОН/г	< 2
Аэрация	DIN 51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0 V 105 C
Насос Виккерс			V 105 C
Износ через 250 часов, Кольцо		мг	50
Лопасть		мг	12

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Hydraulikoel HLP 22

20 л.	№ продукта	4887
60 л.	№ продукта	4851
200 л.	№ продукта	4857