



since 1847

## Megol Motorenoel HD-C3 SG 10W

### ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel HD-C3 SG 10W – моторное масло для высоконагруженных двигателей с высоким индексом вязкости, полученное с помощью минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Гарантирует надежное смазывание всех деталей двигателя при самых тяжелых режимах эксплуатации и подходит для длительных интервалов смены. Особенно рекомендуется использовать в дизельных двигателях. Высокое щелочное число позволяет применять топливо с высоким содержанием серы.

### Допуски и спецификации:

API CF/ CF-4/ SJ

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	34,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	6,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		123
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	216
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,2
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10,3
Потери на испарение	DIN 51581	%	20,0

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel HD-C3 SG 10W

20 л.	№ продукта 4681
60 л.	№ продукта 4682
200 л.	№ продукта 4687

PI 12/07/04/2016