



since 1847

Megol Motorenoel HD-C3 SG 30

ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel HD-C3 SG 30 – моторное масло для высоконагруженных двигателей с высоким индексом вязкости, полученное с помощью минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Гарантирует надежное смазывание всех деталей двигателя при самых тяжелых режимах эксплуатации и подходит для длительных интервалов смены. Особенно рекомендуется использовать в дизельных двигателях. Высокое щелочное число позволяет применять топливо с высоким содержанием серы.

Допуски и спецификации:

API CF/ SJ/ CF-4
ACEA E2

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 270
MB 228.0
Volvo VDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		30W
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	102,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	11,9
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		106
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	895
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	238
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 21
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,2
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	11,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	6,8

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel HD-C3 SG 30

1 л.	№ продукта	4683
5 л.	№ продукта	4684
20 л.	№ продукта	4685
60 л.	№ продукта	4686
200 л.	№ продукта	4849

PI 10/15/09/2015