



Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 50

ОПИСАНИЕ: Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 50 – Трансмиссионные гидравлические масла TO-4 – разработанные специально под максимальные на сегодняшний день и ожидаемые в будущем требования к трансмиссионным гидравлическим маслам для строительных машин для тяжёлых условий эксплуатации. Они гарантируют отличную совместимость компонентов трансмиссии и фрикционных накладок, т.е. в той области, где моторные масла не справляются. Оптимальное согласование рецептуры обеспечивает высокую передаваемую мощность и более продолжительный срок службы муфт благодаря специфической регулировке коэффициентов трения и отличной защите от износа. Трансмиссионные гидравлические масла TO-4 разработаны, в частности, для применения в высоконагруженных компонентах трансмиссий строительных машин, как, напр., в коробках передач, переключаемых под нагрузкой, бортовых передачах, главных передачах и тормозах мокрого сцепления. Предотвращается треск в тормозах мокрого сцепления.

Допуски и спецификации: Caterpillar TO-4
Allison C4
Komatsu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		50
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	205,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	18
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		96
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	900
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	254
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 21
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,04
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	11,4

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 50

20 л.	№ продукта	4608
60 л.	№ продукта	8640
200 л.	№ продукта	6309

PI 13/07/04/2016