



Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40 – современное синтетическое легкотекучее моторное масло для всесезонного применения. Комбинация нетрадиционных синтетических базовых масел с наиболее передовой технологией присадок гарантирует маловязкое моторное масло с высокой стабильностью сдвига, которое надёжно предотвращает отложение осадков, снижает потери на трение в двигателе и оптимально защищает от износа. Всё это приводит к экономии горючего при одновременном продлении срока службы двигателя. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонагнетатель и катализатор.

Допуски и спецификации: ACEA A3/B4-04
API SM/CF

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MB 229.3
VW 502 00/ 505 00
BMW Longlife-98
Porsche A40
Opel GM LL-B-025
Fiat 9.55535-H2
Fiat 9.55535-M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511	5W-40		
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с		<6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с		86
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с		14,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909			170
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049			L4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³		850
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C		230
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C		- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г		1,2
Число нейтрализации, Кислотное	DIN ISO 3771	мг КОН/г		9,6
Потери на испарение	DIN 51581	%		9,5
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D 4683	мПа.с		>3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40

1 л.	№ продукта 4808
4 л.	№ продукта 4355
5 л.	№ продукта 4809
20 л.	№ продукта 4810
60 л.	№ продукта 4811
200 л.	№ продукта 4812