



since 1847

## Megol Gearoil Synth ISO VG150

### ОПИСАНИЕ:

Megol Gearoil Synth – синтетические противозадирные смазочные материалы с прекрасными смазочными и противоизносными свойствами. Производятся из чистосинтетических базовых масел (ПАО/-сложные эфиры) с использованием новейшей технологии присадок на серо-фосфорной основе. Подходит для применения на промышленных предприятиях, где требуется высокая термическая и окислительная стабильность, для подшипников качения и скольжения с высокими нагрузками давлением, в частности также для промышленных установок с циркуляционной смазкой. Благодаря высокой эффективности, возможности прерывания смазывания и оптимальному удельному расходу megol Gearoil Synth прекрасно подходит для смазывания передаточных механизмов в ветросиловых установках.

### Допуски и спецификации:

AGMA 9005 – D94 (EP)  
Cincinnati Machine P-74  
David Brown  
Schmieröl DIN 51517 CLP 150  
Schmieröl SEB 181 226 CLP 150  
U.S. Steel 224

### Технические Характеристики:

Класс вязкости по классификации Общества автотракторных инженеров	DIN 51519		VG 150
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	150
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	21,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		169
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	860
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 39
Деэмульгирующая способность / 82 °C	DIN 51599	мин.	20
Пенообразование при 24 °C	ISO 6247	мл	75/0
Пенообразование при 93,5 °C	ISO 6247	мл	100/0
Коррозионное воздействие на сталь	DIN EN ISO 2160		1-125A3

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Gearoil Synth ISO VG150

20 л.  
200 л.

№ продукта 9249  
№ продукта 8665