



since 1847

since 1847

Meguin Schaloel wasserloislich

ОПИСАНИЕ Meguin Schaloel водорастворимое эмульгируемое разделительное масло для использования в строительных областях, особенно при бетонных работах. Используется преимущественно для деревянной опалубки. Можно использовать и для металлической опалубки в случае необходимости «пропаривания». Рекомендуемая концентрация при использовании новой или малоиспользованной опалубки 1 часть масла на 10 частей воды. При повторном использовании опалубки доски уже пропитаны разделяющим составом и концентрация масла может быть снижена до 1 части масла на 20 частей воды. Приготовление эмульсии происходит в подготовленной емкости с водой. Приготовление эмульсии рекомендуется производить непосредственно перед бетонированием. Использование формовочного состава делает возможным легкое разделение поверхностей, при сохранении их гладкости и ровности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 20 °C	DIN 51562	mm ² /s	60
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	22
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		1,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	895
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	160
Температура замерзания	DIN ISO 3016	°C	- 27
Оксидная зола	DIN EN ISO 6245	g/100g	0,03
Содержание воды	DIN ISO 3733	g/100g	0,1
Кислотное число			
Нейтрализации	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	2,4
Щелочное число	DIN 51559	mg KOH/g	2,8
pH-показатель 10% эмульсии			6,1

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Schaloel wasserloislich

20 л.	№ продукта	8751
200 л.	№ продукта	6676

PI 12/23/02/2016