

Информация к продукту

megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40



Описание

Универсальное моторное масло, которое особенно подходит в качестве всесезонного универсального масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей оптимально сбалансированной комбинации активных веществ в сочетании с современными базовыми маслами подходит для применения как в современных высокомоментных дизельных двигателях, так и в бензиновых двигателях. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Легковые автомобили, грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: High-SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B3 • ACEA E3 • API SL • API CG-4

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • Volvo VDS

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM 5293
Индекс вязкости	159 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	13,0 % CEC-L-40-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592

Основные данные

Общее щелочное число	8,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 6332 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	Артикул № 6333 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4310 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 6334 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 6871 D-GB
1000 л контейнер (с залогом)	Артикул № 9753 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 6872 D-GB
1 л машина-цистерна	Артикул № 3539 D-GB