

# Информация к продукту

## megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO

### SAE 10W-40



#### Описание

Универсальное моторное масло для круглогодичного применения во всех двигателях, но особенно для двигателей коммерческого транспорта. Отвечает высоким требованиям дизельных двигателей, но может применяться и в бензиновых двигателях. Благодаря своей технологии присадок обладает оптимальными антифрикционными и износозащитными свойствами.

**Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.**

**Уровень SAPS: High-SAPS.**

**Обратите внимание на инструкции производителя!**

#### Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E7 • API SL • API CI-4 • Deutz QQC III-10 • Global DHD-1 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MB-Approval 228.3 • MB-Approval 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

**Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям**

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

#### Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	94,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,7 % CEC-L-40-A-93



#### Основные данные

Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

#### Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	Артикул № 4356 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4846 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4847 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4865 D-GB
1000 л контейнер (с залогом)	Артикул № 9775 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 4885 D-GB