



since 1847

Megol Motorenoel HD-C3 SG 50

ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel HD-C3 SG 50 – моторное масло для высоконагруженных двигателей с высоким индексом вязкости, полученное с помощью минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Гарантирует надежное смазывание всех деталей двигателя при самых тяжелых режимах эксплуатации и подходит для длительных интервалов смены. Особенно рекомендуется использовать в дизельных двигателях. Высокое щелочное число позволяет применять топливо с высоким содержанием серы.

Допуски и спецификации:

API CF/ CF-4/ SJ
ACEA E2

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MAN 270
MB 228.0
Volvo VDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		50
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	225,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	20,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		104
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	900
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	250
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 9
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,2
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	11,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	4,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel HD-C3 SG 50

5 л.	№ продукта	4306
20 л.	№ продукта	4626
200 л.	№ продукта	4632