

Информация к продукту

megol Hypoid-Getriebeoel GL5 SAE 75W-90 (vollsynth.)



Описание

Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло с антикоррозионной защитой и стойкостью к высокому давлению для применения при низких и высоких температурах. Снижение трения помогает экономить топливо. Масло для гипоидных передач с широкой областью применения в автомобильных коробках передач, в том числе и в ступенчатых, если допущены масла класса GL 5. При низких температурах устраняются трудности при запуске и переключении передач, а также появление шумов в ступенчатых коробках передач. Благодаря синтетическим базовым маслам в сочетании с современной технологией присадок данный смазочный материал гарантирует отличную защиту от износа при всех условиях эксплуатации в летний и зимний сезон.

Спецификации и допуски

API GL5

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

MIL-L 2105 D • MIL-L 2105 C

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	80,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	185 DIN ISO 2909
Температура застывания	-57 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	Артикул № 4650 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 л пластиковая канистра	Артикул № 9637 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4651 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4652 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4653 D-GB