



since 1847

since 1847

Megol Zentralhydraulikoel

ОПИСАНИЕ: Megol Zentralhydraulikoel – это Специальное гидравлическое масло на основе синтетических и минеральных масел с беззольными присадками для улучшения вязкостных, фрикционных, противоизносных, антиокислительных, пенообразующих и антикоррозионных свойств. Специальная рецептура обеспечивает отличные низкотемпературные свойства и подходит в частности, для применения в условиях крайнего севера. При применении следует обращать внимание на предписания компаний-производителей.

Допуски и спецификации: MAN 3289

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MB 345.0
Ford WSS-M2C 204-A
ZF TE-ML 02K
VW TL 521 46 (Nr.: G 002 000/ G 004 000)
BMW 81 22 9 407 758
Opel 1940 766

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при -40 °C	DIN 51398	мПа.с	< 1100
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	19,6
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	6,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		322
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		зеленый
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	825
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	150
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 72
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,18
Вспенивание	ISO 6247		
При 24 °C / после 10 с		мл.	50/0
При 93.5 °C / после 10 с		мл.	35/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Zentralhydraulikoel

1 л.	№ продукта	6304
20 л.	№ продукта	8641
60 л.	№ продукта	8642