



Megol Motorenoel Synergetic 10W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Synergetic 10W-40 – высокоэффективное всесезонное моторное масло, которое в качестве круглогодичного универсального масла особенно хорошо подходит для экономичного применения в смешанном автопарке. Благодаря своей оптимально подобранной комбинации присадок в сочетании с отличными базовыми маслами оно подходит для использования как в современных дизельных двигателях большой мощности, в том числе и с увеличенными интервалами смены масла, так и в бензиновых двигателях. Оно выполняет требования всех ведущих компаний-производителей дизельных и бензиновых двигателей. При увеличенных интервалах смены масла следует соблюдать предписания автомобилестроительной компании.

Допуски и спецификации: API SL / CG-4
ACEA A3/B3, E3

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MB 228.1, 229.1
MAN 271
Volvo VDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511	10W-40	
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	92,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		158
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	218
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,0-1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	8,4
Потери на испарение	DIN 51581	%	13,0
Предел стабильности, Вязкость при 100 °C после 30 циклов	DIN EN 20844	мм ² /с	12,9

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Synergetic 10W-40

1 л.	№ продукта 6332
5 л.	№ продукта 6333
20 л.	№ продукта 4310
60 л.	№ продукта 6334
200 л.	№ продукта 6871

24/03/2016