



since 1847

Megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS

ОПИСАНИЕ: megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS – полностью синтетическое моторное масло полученное на основе современной технологии, особенно подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей. Комбинация синтетических базовых масел и современных присадок обеспечивает полное соответствие требованиям современного двигателестроения.

Допуски и спецификации: ACEA A3 / B4
API SN / CF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	SAE J300		10W-60
Вязкость при -30 °C (MRV)	ASTM D4684	мПа.с	< 60000
Вязкость при -25 °C (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	< 70000
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	855
Вязкость при 40 °C	ASTM D 7042-04	мм ² /с	168
Вязкость при 100 °C	ASTM D 7042-04	мм ² /с	24,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		175
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	240
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,0 – 1.6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	10,5
Потери на испарение	CEC-L-40-A-93	%	5.3
HTHS при 150 °C	ASTM D 5481	мПа.с	>= 3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 VS

1 л.
20 л.

№ продукта 6524
№ продукта 4353