



Megol Motorenoel UHPD Low Ash 5W-30

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel UHPD Low Ash 5W-30 современное HC-синтетическое моторное масло легкого хода с низкой зольностью и ограниченным содержанием цинка, фосфора и серы (low SAPS). Megol Motorenoel UHPD Low Ash 5W-30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей с катализаторами и сажевыми фильтрами IV евро и Евро V (DPF/CRT)

Допуски и спецификации:

- ACEA E6/E7
- API CI-4
- MAN M 3477
- MB-Freigabe 228.51
- Renault Trucks RXD
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

- MAN M 3271-1
- MTU Typ 3.1
- Mack EO-M Plus/EO-N Plus
- Deutz DQC IV-10 LA
- Renault Trucks RLD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		5W-30
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с	<6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	70.0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	12,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		169
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	855
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	226
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 48
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	<=1,0
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9,6
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel UHPD Low Ash 5W-30

20 л.	№ артикула	3546
200 л.	№ артикула	3548