



since 1847

## Meguin Fließfett L00

**ОПИСАНИЕ:** Рекомендуется для центральных смазочных устройств грузовиков. Смазка на литиевой основе, изготовлена из тщательно отобранных исходных материалов и специальных присадок. Для смазывания нормально нагруженных передаточных механизмов и зубчатых муфт с нормальными или низкими числами оборотов, в том числе при пыльных и влажных условиях эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики			K00/000K-40
Внешний вид и состояние		естественный цвет, светлый, мягкий, пластичный	
Тип омыления			Li
Основное масло			
Вязкость 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	45
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	160
Класс консистенции	DIN 51818		00
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	0,1 мм	420-440
Механическая стабильность	DIN ISO 2137		
Разница через 5.000 и 60 циклов		0,1 мм	< 15
Разница через 100.000 и 60 циклов		0,1 мм	< 40
Поведение по отношению к воде	DIN 51807		1 - 90
	Часть 1		
Антикоррозионные свойства			
Метод «Етсог»	DIN 51802	Степень коррозии	0
Проверка с помощью медных полос	DIN 51811	Степень коррозии	1 -125
Твердые примеси			
Контрольная ситовая ткань 140 мкм	DIN 51813	мг / кг	< 4
Содержание воды	DIN ISO 3733	г/100 г	< 0,1
Число нейтрализации, щелочное	DIN 51809	мг гидроксида	1,0
	Часть 1	калия/г	
Оксид зольность	DIN EN 7	г / 100 г	0,4
Сульфатная зольность	DIN 51803	г / 100 г	0,6
Устойчивость к окислению Падение давления через 100 час при + 99 °C	DIN 51808	бар	< 0,7
Тип присадок			противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные, активатор адгезии

### ФАСОВКА

### Meguin Fließfett L00

5 кг.	Art.Nr. 4690
15 кг.	Art.Nr. 6503
25 кг.	Art.Nr. 4692
50 кг.	Art.Nr. 6673
180 кг.	Art.Nr. 4864