



## Megol Motorenoel Super LL DIMO Premium 10W-40

**ОПИСАНИЕ:** Megol Motorenoel Super LL DIMO Premium 10W-40 - это современное HC-синтетическое моторное масло для смешанного парка, для применения в двигателях грузовых и легковых автомобилей, в любых условиях эксплуатации и при любых внешних условиях (всесезонное масло). Многолетние исследования и испытания позволили создать моторное масло с выдающимися свойствами. Прогрессивная технология присадок в сочетании с HC-синтетическими базовыми маслами гарантирует отличные свойства легкотекучести и защиты от износа, а также обеспечивает максимальные интервалы смены масла. Смешиваемо со всеми стандартными типами масел. При увеличенных интервалах замены масла следует соблюдать предписания автомобилестроительной компании.

**Допуски и спецификации:**

- API CI-4
- ACEA E4/E7
- Cummins CES 20077/78
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- MTU Typ 3 \*
- Deutz DQC III-10
- Scania LDF-2
- Renault RVI RLD-2/RXD
- Volvo VDS-3

**Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

- DAF HP2
- Mack EO-M Plus
- Caterpillar ECF-1-a

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W-40
Вязкость при -35 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	95,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	14,6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		160
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	226
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 33
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,7
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	12,0
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,0
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость ASTM D 4683		мПа.с	4,1

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Super LL DIMO Premium 10W-40	
5 л.	№ продукта 6868
20 л.	№ продукта 6337
60 л.	№ продукта 6536
200 л.	№ продукта 6537

PI 15/01/12/2015