



Megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO 10W-40

ОПИСАНИЕ: Megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO 10W-40 современное универсальное легкотекучее моторное масло для применения во всех двигателях, в любых условиях эксплуатации и при любых внешних условиях (всесезонное масло). Оно превосходит самые высокие требования современных дизельных и бензиновых двигателей к моторным маслам. Многолетние исследования и испытания позволили создать моторное масло с выдающимися свойствами. Прогрессивная технология присадок в сочетании с нетрадиционными базовыми маслами гарантирует отличные свойства легкотекучести и защиты от износа, а также обеспечивает максимальные интервалы смены масла. Идеальный смазочный материал для всех дизельных и бензиновых двигателей с катализатором или без него, включая турбонагнетатели, работающие на ОГ. Может смешиваться со всеми распространёнными моторными маслами. При увеличенных интервалах смены масла следует соблюдать предписания автомобилестроительной компании.

Допуски и спецификации:

ACEA A3 / B4 / E7
API SL / CI-4
MAN M 3275-1
Mercedes Benz 228.3/ 229.1
Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault RLD-2
Deutz DQC III-10
Global DHD-1

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MTU Typ 2
Renault RLD
Cummins CES 20071 / CES 20072 / CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Caterpillar ECF-1-a/ ECF-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс вязкости	: 10W-40		SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,865	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 95,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 14,5	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	: <= 7000	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 160		DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	: >= 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: -36	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение (Noack)	: 12,7	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: 1,0 - 1,6	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: L 4,0		DIN ISO 2049



Megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO 10W-40

**ТАРА ДЛЯ
ПОСТАВКИ**

Megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO 10W-40

1 л.
5 л.
20 л.
60 л.
200 л.

№ продукта 4885
№ продукта 4356
№ продукта 4846
№ продукта 4847
№ продукта 4865

PI 22/20/04/2016