



Megol Motorenoel Premium Truck LA 5W-30

ОПИСАНИЕ:

Megol Motorenoel Premium Truck LA 5W-30 современное HC-синтетическое дизельное моторное масло легкого хода. Масло имеет специальный пакет присадок с ограниченным содержанием цинка, фосфора и серы (low SAPS). Megol Motorenoel Premium Truck LA 5W-30 разрабатывался для самого последнего поколения высоко-нагруженных дизельных двигателей IV евро, V и VI с последующей нейтрализацией выхлопных газов и сажевым фильтром (DPF/CRT). Это масло выполняет самые современные требования большинства производителей коммерческой техники.

Допуски и спецификации:

ACEA E6, E7, E9
API CK-4/SN
Mack EOS-4.5
MB-Freigabe 228.51/ 228.31
Volvo VDS-4.5
Renault Trucks RLD-3

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MTU Typ 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
Detroit Diesel DFS 93K222
MAN M 3677
Renault Trucks RGD
Mack EO-O Premium Plus
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200086
Scania LDF-4
Volvo VDS-4 / CNG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 5W-30		SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,855	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 69,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 11,8	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	: <= 6600	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 168		DIN ISO 2909
НТНС при 150 °C	: >= 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: - 48	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение (Noack)	: 12,0	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 226	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,0	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: <= 1,0	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: 3,5		DIN ISO 2049

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Premium Truck LA 5W-30

20 л.
200 л.

№ артикула 9494
№ артикула 9495