



since 1847

since 1847

megol Zweitaktmotorenoel TC

ОПИСАНИЕ: megol Zweitaktmotorenoel TC – это моторное масло megol TC для двухтактных двигателей (полусинтетическое) является высококачественным, эффективным моторным маслом для смазки двухтактных двигателей. Комбинация отборных базовых масел на синтетической и минеральной основе в сочетании с современной технологией присадок гарантирует оптимальную смазку минимально возможное дымообразование (low smoke). Благодаря своей специальной вязкости это моторное масло для двухтактных двигателей прекрасно подходит как для раздельной смазки, так и для смазки масляно-топливной смесью в соответственно предписанных пропорциях для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением.

Допуски и спецификации: API TC
ISO L-EGC
JASO FC
TISI (Thailand International Standards Institute)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	60,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	9,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		130
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		красный
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	870
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	110
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 24
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,06
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	1,1

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

megol Zweitaktmotorenoel TC

0,25 л.	№ продукта	9026
1 л.	№ продукта	9025
20 л.	№ продукта	4883
200 л.	№ продукта	4850