



since 1847

since 1847

megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ: megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30 – это малозольное легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в дизельных двигателях. Предназначено специально для дизельных двигателей последнего поколения Renault. Совместимо с современными системами нейтрализации отработавших газов. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

Допуски и спецификации: ACEA C4; Renault RN 0720

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Fiat 9.55535-S4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511	5W-30	
Вязкость при -30 °C	DIN 51377	мПа.с	<= 6600
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	70
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	12,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		169
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	850
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	220
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	< 0,5
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	7,6
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,9
Вязкость при максимальном сдвиге / Высокотемпературная вязкость	ASTM D5481	мПа.с	>= 3,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30

1 л.	№ продукта	3185
5 л.	№ продукта	3182
20 л.	№ продукта	9468
60 л.	№ продукта	9469
200 л.	№ продукта	9470