

Информация к продукту

megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)



Описание

Полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения. Оно выполняет практически все требования, которые предъявляют, в частности, современные автомобили хозяйственного назначения к смазочному материалу для всей трансмиссии. В качестве трансмиссионного масла для всей трансмиссии (TDL) оно наилучшим образом подходит для смазывания всех элементов передач, начиная от капризных синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробок передач и до главных передач с гипоидным зацеплением. Благодаря уменьшению количества необходимых сортов масла и предотвращению риска спутать одно масло с другим оптимально подходит для смешанных парков техники. Снижение трения за счёт широкого диапазона вязкости помогает экономить топливо.

Спецификации и допуски

API GL4 • API GL5 • API MT-1

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 12B • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	81,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	178 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C Din ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049



Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	Артикул № 4834 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4835 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4836 D-GB