



Megol Traktorenoil UTTO 10W-30

ОПИСАНИЕ: Megol Traktorenoil UTTO 10W-30 - многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных машин и агрегатов, используемых в лесопромышленности. Оно удовлетворяет одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая «мокрые» тормоза. Масло также обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами спецмасел для трансмиссии и гидравлики.

Допуски и спецификации:
API GL-4
Allison C4
Caterpillar TO-2

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:
AGCO Q-1826
Case (IHC) B6/MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209
CASE New Holland MAT 3510/MAT 3525/MAT 3526
Deutz
Fendt
Ford New Holland M2C 53-A
Ford New Holland M2C 41-B/M2C 48-B/M2C 86-B/M2C 134-A/M2C 134-B/M2C 134-C/M2C 134-D
John Deere J20D/J20C/JDM 3000 TH
Komatsu
Kubota
Landini
Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145
Renault
SAME-Lamborghini
Schlüter
Volvo BM WB 101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			10W-30 (80W)
Класс вязкости	DIN 51511		
Вязкость при -25 °C	DIN 51398	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	60
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	9,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		148
Цвет			L 1,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	885
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	228
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,5
Щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9,6
Потеря на испарение	DIN 51581	%	11,7

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Traktorenoil UTTO 10W-30

20 л.	№ продукта	4782
60 л.	№ продукта	4783
200 л.	№ продукта	4784

PI 19/07/04/2016