



since 1847

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 75W-90 (GL-4)

ОПИСАНИЕ: Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло пригодно для низких и высоких температур. Снижение трения способствует экономии топлива. Универсальное трансмиссионное масло с широким спектром применения в автомобильных коробках передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач. При низких температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в ступенчатой коробке передач.

Допуски и спецификации: API GL 4

Мегуин также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

MIL-L-2105 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		75W-90
Вязкость при -40 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	86,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		171
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	202
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 45
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,1
Число нейтрализации,			
Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг KOH/г	1,0
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 75W-90 (GL-4)

1 л.	№ продукта	4867
20 л.	№ продукта	4824
60 л.	№ продукта	4825
200 л.	№ продукта	4826

PI 12/12/01/2016