

Информация к продукту

megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40



Описание

Дизельное моторное масло на основе технологии синтеза с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS). Разработано для дизельных двигателей с высоким наддувом стандарта Евро 4 и Евро 5 с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины.

Уровень SAPS: Low SAPS.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA E9 • ACEA E7 • ACEA E6 • API CK-4 • Deutz DQC IV-18 LA • Mack EOS-4.5 • MB-Approval 228.51 • MTU Typ 3.1 • Renault Trucks RGD • Renault Trucks RLD-3 • Renault Trucks RXD • Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20086 • DAF HP2 • Deutz DQC IV-10 LA • Mack EO-M Plus • Mack EO-N • MAN M 3271-1 • MAN M 3477 • MB 226.9 • MTU Typ 3.1 • Scania Low Ash • Volvo CNG • Volvo VDS-3

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481

Технические данные

Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,7 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 1,0 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	9488 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	6583 D-GB
60 л бочка из черной пластины	6584 D-GB
200 л бочка из черной пластины	6585 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9738 D-GB
1 л без упаковки	6867 D