



since 1847

Megol Gasmotorenoel Synth SAE 40 (vollsynthetisch)

ОПИСАНИЕ: Megol Gasmotorenoel_Synth SAE 40 (vollsynthetisch) – полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей на базе полиальфаолефинов и малозольного пакета присадок. Минимизирует отложения и обеспечивает максимальные интервалы замены. Megol Gasmotorenoel Synth SAE 40 предназначено для работы в высоконагруженных газовых двигателях, работающих на природном, сжиженном и био-газе с катализаторами или без них.

СВОЙСТВА:

- очень хорошие моюще-диспергирующие свойства
- очень хорошая стойкость к окислению
- отличная стойкость к нитрованию
- гарантирует высокую защиту от износа
- незначительная зольность
- средняя щелочность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W-40
Вязкость при -25 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	88,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	13,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		152
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	845
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	254
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,5
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	5,5
Стабильность, вязкость при 100 °C после 30 циклов	DIN EN 20844	мм ² /с	13,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Gasmotorenoel_Synth SAE 40 (vollsynthetisch)

20 л.	№ продукта	8703
200 л	№ продукта	8763