



since 1847

## Meguin Langzeitfett LP2L

**ОПИСАНИЕ:** Консистентная смазка длительного действия Meguin LP2L особенно подходит для смазки высоко нагруженных подшипников качения и скольжения в осложненных условиях эксплуатации и для увеличения периодов смены смазки. Благодаря своим чрезвычайно хорошим адгезионным свойствам пленки смазки она особенно хорошо подходит для машин и транспортных средств в строительной промышленности и сельском хозяйстве.

**Область применения:** от - 30 °C до + 130 °C  
**Маркировка согласно DIN 51502:** KP2K-30  
**Спецификации и разрешения на продажу:** Консистентная смазка DIN 51502-KP2K-30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническое описание	KP2K-30		DIN 51502
Класс NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация	265 – 295	1/10 мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	> 190	°C	DIN ISO 2176
Маслоотделение			
- после 7 дней при 40 °C	5,9	%	DIN 51817
- после 18 часов при 40 °C	1,8	%	DIN 51817
Контактное давление при – 35 °C	< 1400	Мбар	DIN 51805
Етсог – тест	0/1		DIN 51802
Медная коррозия после 24 ч. при 100 °C	1b		DIN 51811
Устойчивость к воде	1-90		DIN 51807 Teil 1
Тест ЧШМ нагрузка сваривания	2200/2400 N		DIN 51350 Teil 4
Тест ЧШМ пятно износа	0,66	мм	DIN 51350 Teil 5
Базовое масло			
Вязкость при 40 °C	150	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042-04
Температура вспышки	240	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-24	°C	DIN ISO 3016

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

### ФАСОВКА

Meguin Langzeitfett LP2L

400 г. картуш	Art.Nr. 6453
5 к.	Art.Nr. 6498
15 кг.	Art.Nr. 6672
25 кг.	Art.Nr. 6379
50 кг.	Art.Nr. 6452
180 кг.	Art.Nr. 6451