



since 1847

Meguin Mehrzweckfett L2

ОПИСАНИЕ: Универсальная консистентная смазка Meguin L2 особенно подходит для смазки нормально нагруженных подшипников качения и скольжения с нормальным и высоким числом оборотов, в том числе в пыльных и влажных условиях. Длительная стойкость и продолжительность эксплуатации гарантируют широкий спектр экономичного применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	DIN 51502		K2K-20
Внешний вид и состояние		естественный цвет, светлый, мягкий, пластичный	
Тип омыления			Li
Вязкость 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	100
Температура воспламенения	DIN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 24
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	185
Класс консистенции	DIN 51818		2
Проникновение вальцов	DIN ISO 2137	0,1 мм	265-295
Поведение по отношению к воде	DIN 51807 Часть 1		1 - 90
Антикоррозионные свойства			
Метод «Етсог»	DIN 51802	Степень коррозии	0/0
Проверка с помощью медных полос	DIN 51811	Степень коррозии	1b
Базовое масло	ASTM D 7042-04	Вязкость при 40 ° C	100 мм ² /с
Давление потока при	DIN 51805	-30 ° C	<1400 mbar
Маслоотделение через 7 Дней и + 40 °C	DIN 51817	%	5,8
Маслоотделение через 18 часов и + 40 °C	DIN 51817	%	2,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением все поверхности деталей должны быть очищены от загрязнений. Не рекомендуется смешивать с другими типами смазок.

ФАСОВКА

Meguin Mehrzweckfett L2

400 г. картуш	Art.Nr. 4770
1 кг.	Art.Nr. 4774
5 к.	Art.Nr. 4771
15 кг.	Art.Nr. 6482
25 кг.	Art.Nr. 4773
180 кг.	Art.Nr. 4863