



since 1847

## Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W (GL-4)

**ОПИСАНИЕ:** Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W (GL-4) – трансмиссионное масло для тяжёлых условий эксплуатации с широким спектром применения при высоких нагрузках на боковую поверхность зубьев. Трансмиссионные масла этого типа рекомендуются компаниями-производителями автомобилей и коробок передач для применения в синхронизированных и не синхронизированных ступенчатых коробках передач, силовых агрегатах строительных машин, сельскохозяйственных машин и тягачей, а также в главных передачах с обычными нагрузками.

**Допуски и спецификации:** API GL 4  
MB-Freigabe 235.1  
ZF TE-ML 17A

**Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

MIL-L-2105  
MAN 341 Typ Z2  
MAN 341 Typ E1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		80W
Вязкость при -26 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	96,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	11,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		106
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 3,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	890
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	212
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 24
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,01
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,02
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг КОН/г	0,8
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг КОН/г	2,0
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
FZG.На установке с нагружаемыми шестернями	DIN 51354		
Нормальное испытание A/8,3/90			
Уровень разрушающей нагрузки			> 12
Испытание на прокачиваемость		мг/КВт ч	< 0,27

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 80W (GL-4)

1 л.	№ продукта	8609
20 л.	№ продукта	4374
60 л.	№ продукта	6366
200 л.	№ продукта	6527

PI 19/28/06/2016