

Информация к продукту

megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)



Описание

Современное, синтетическое моторное масло длительного срока службы. Специально разработано для всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями группы VW, начиная с моделей 2000 г. с увеличенным межсервисным интервалом, включая двигатели с насосами-форсунками. Благодаря увеличению межсервисных интервалов возможны интервалы между заменами масла у бензиновых двигателей (VW 503 00) до 30.000 км и у дизельных двигателей (VW 506 00/506 01) до 50.000 км или же макс. до 2 лет. Моторные масла стандарта 503 00, 506 00 и 506 01 не обладают обратной совместимостью, т.е. их ни в коем случае не разрешается заливать в двигатели «автомобилей не WIV».

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски

ACEA A5 • ACEA B5

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

VW 503 00 • VW 506 00 • VW 506 01

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	52,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,6 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM 5293
Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,9 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % массы DIN 51581
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10 мг KOH/г DIN ISO 3771

Основные данные

Сульфатная зола	≤ 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 6323 D-GB-F
5 л пластиковая канистра	Артикул № 6322 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 6365 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 6850 D-GB