



since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel 85W-90 (GL-5)

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel 85W-90 (GL-5) – Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самых тяжёлых условий эксплуатации. Предписано в обязательном порядке для главных передач с гипоидным зацеплением.

Допуски и спецификации: API GL 5
MIL-L-2105 D
MAN 342 Typ M1
MB-Freigabe 235.0
ZF TE-ML 07A/ 16C/ 17B/ 19B/ 21A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		85W-90
Вязкость при -12 °C	DIN 51398	мПа.с	<=150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	194,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	17,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		97
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	905
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	210
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 18
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,05
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,06
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг KOH/г	2,0
Число нейтрализации, Щелочное	DIN 51559	мг KOH/г	3,7
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel 85W-90 (GL-4)

20 л.	№ продукта	4878
60 л.	№ продукта	4869
200 л.	№ продукта	4870