

Информация к продукту

megol Motorenoel Syntech Premium Diesel SAE 10W-40



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Благодаря своей оптимальной комбинации базовых масел и технологии присадок улучшает мощность двигателя и снижает трение и износ. Наилучшим образом подходит для применения в старых автомобилях (Youngtimer – 15-20 лет).

Обратите внимание на инструкции производителя!

Благодаря своей оптимальной комбинации базовых масел и технологии присадок улучшает мощность двигателя и снижает трение и износ. Наилучшим образом подходит для применения в старых автомобилях (Youngtimer – 15-20 лет).

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

MB 229.1 • MB 229.3 • VW 505 00

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93

Основные данные

Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 4340 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	Артикул № 4637 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4638 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4639 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4640 D-GB