



since 1847

since 1847

Megol Hypoid-Getriebeoel LS 85W-90 (GL-5)

ОПИСАНИЕ: Megol Hypoid-Getriebeoel LS 85W-90 (GL-5) – высококачественное автомобильное масло для тяжело нагруженных гипоидных передач, которое было специально разработано для применения в автомобилях с блокируемыми дифференциалами. Оно содержит специальные присадки, которые придают ему наряду с отличными противозадирными свойствами возможность изменять коэффициенты трения между дисками сцепления таким образом, что предотвращается обратное скольжение со следующим за ним встряхиванием. Тем самым оно выполняет особые требования к блокируемым дифференциалам всех ведущих автомобилестроительных компаний.

Допуски и спецификации: API GL 5

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

VOLVO (Achsen, Sperrdifferential)
DAF
GM B 040 1010
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51512		85W-90
Вязкость при -12 °C	DIN 51398	мПа.с	<150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	195,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	17,6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		97
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	900
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	220
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 18
Оксидная зольность	DIN EN ISO 6245	г/100 г	0,18
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,26
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 часть 1	мг KOH/г	3,5
Аэрация	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Mehrzweck-Getriebeoel LS 85W-90 (GL-4)

20 л.	№ продукта	4654
60 л.	№ продукта	4655
200 л.	№ продукта	4873

PI 12/12/01/2016