



Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

ОПИСАНИЕ: Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D – гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических сцеплений, для которых предписана жидкость для АКПП типа Дексрон II D. Обеспечивает безупречную работу гидропередач, в том числе при тяжелейших условиях эксплуатации и при больших перепадах температуры. Подходит в качестве гидравлической жидкости также для систем, работающих в очень тяжёлых условиях эксплуатации.

Допуски и спецификации:

Dexron II D
Allison C4
Caterpillar TO-2
Citroen
Denison
MAN 339 Typ L2/ 339 Typ V1/339 Typ Z1
MB-Approval 236.6
ZF TE-ML 04D/ 11A/ 14A

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Audi
Ford Mercon M2C 166-H
GM-Dexron
Voith H55.6335.XX (G 607)
ZF TE-ML 09

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Плотность при 15 °C	: 0,855	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 46,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 8,3	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C	: <= 50000	мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 157		DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 39	°C	DIN ISO 3016
Темп. воспламенения	: 206	°C	DIN ISO 2592
Оксидная зола	: 0,22	г/100г	DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	: 0,30	г/100г	DIN 51575
Предел стабильности, Вязкость при 100 °C после 20 часов	: 6,1	мм ² /с	DIN 51350-06 KRL/C
Цвет по ASTM	: красный		

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

1 л.	№ продукта	6479
20 л.	№ продукта	4879
60 л.	№ продукта	4877
200 л	№ продукта	4861