



since 1847

## Megol Traktorenoel STOU 10W-40

**ОПИСАНИЕ:** Универсальное тракторное масло (STOU = Super Tractor Oil Universal) специально предназначено для сельскохозяйственной техники и удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к моторным маслам, маслам для трансмиссии, гидравлике, турбосцеплениям, редукторам, а также «мокрым» тормозам.

**Допуски и спецификации:** API CF-4/SF / GL-4  
ACEA E2  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
KHD  
Mack EO-K und EO-K2  
MIL-L-46152 C  
MIL-L-2104 D  
MIL-L-2105

**Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

ZF TE-ML 06B, 07B  
MB 227.1 /228.1  
David Brown  
Fendt  
Ford M2C-84A; M2C 159B,C  
Intern. Harvester B6  
John Deere; JDM J27  
Massey-Ferguson M1139, M1144, M1145  
Steyr

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		10W-40
Вязкость при -25 °C	DIN 51377	мПа.с	<7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	92
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	14,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		156
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		3,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	230
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	11,2
Потери на испарение	DIN 51581	%	12,0

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Traktorenoel STOU 10W-40

20 л.	№ продукта 9447
60 л.	№ продукта 9448
200 л.	№ продукта 9449

15/07/04/2016