



since 1847

since 1847

megol Zweitaktmotorenoel TC

ОПИСАНИЕ: megol Zweitaktmotorenoel TC – моторное масло megol TC для двухтактных двигателей является высококачественным, эффективным моторным маслом для двухтактных двигателей на основе минерального масла для смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Благодаря своей специальной вязкости это моторное масло megol TC для двухтактных двигателей можно без проблем использовать как для отдельной смазки, так и для смазки масляно-топливной смесью в соответствии с предписанными пропорциями для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением..

Допуски и спецификации: API TC
ISO L-EGB
JASO FB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	67,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	9,1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		111
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		красный
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	110
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 15
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,06
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг KOH/г	1,0

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

megol Zweitaktmotorenoel TC

1 л.	№ продукта	4880
20 л.	№ продукта	4881
60 л.	№ продукта	4882
200 л.	№ продукта	6345