



since 1847

since 1847

megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ: megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30 – это современное легкотекучее моторное масло высочайшего класса на основе технологии HC - синтеза класса для использования в течении всего года. Комбинация нетрадиционных базовых масел на основе синтез технологий в сочетании с новым пакетом присадок гарантирует превосходную защиту от износа, значительно уменьшает расход масла и топлива, а также обеспечивает быструю смазку двигателя. Таким образом, максимально возможный интервал замена масла составляет до 40.000 км, в зависимости от предписаний производителя.

Следует руководствоваться инструкцией производителя!

Допуски и спецификации:

ACEA C2 / C3
API SN
BMW Longlife-04
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.31 / 229.51 / 229.52
VW 505 00 / 505 01

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

Fiat 9.55535-S3
Ford WSS-M2C 917-A
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класс вязкости	: 5W-30		SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 68,9	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 12,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	: <= 6600	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 172		DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	: >= 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: -39	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение (Noack)	: 10,0	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 7,4	мг КОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: <= 0,8	г/100г	DIN 51575
Цвет по ASTM	: 2,5		DIN ISO 2049

**ТАРА ДЛЯ
ПОСТАВКИ**

megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30

1 л.	№ продукта	3196
5 л.	№ продукта	3194
20 л.	№ продукта	9480
60 л.	№ продукта	9481
200 л.	№ продукта	9482