

Информация к продукту

megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для старых, и частично новых поколений автомобилей Ford. Масло с низкой вязкостью, с высокой сдвиговой стабильностью препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает его от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации и допуски

ACEA A5 • ACEA B5 • Ford WSS-M2C 913-D • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • Ford WSS-M2C 913-C

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	52,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	179 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	11,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,85 г/100г DIN 51575

Основные данные

Цвет по шкале (ASTM) L3,5
DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 3193 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	Артикул № 3192 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковое ведро	Артикул № 9476 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 9477 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 9478 D-GB
1000 л контейнер (с залогом)	Артикул № 9479 D-GB
1 л без упаковки	Артикул № 9458 D-GB
1 л машина-цистерна	Артикул № 3561 D-GB